

# S410

## 半强固式 笔记本电脑



- 第 6 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 处理器
- 为数据保护提供前所未有的安全选项
- 更好的灵活性和 I/O 选项
- LifeSupport™ 电池可交换技术带来不间断的电池续航



办公室用底座





## 配置参数

操作系统	Windows 10 Pro Windows 7 Professional	英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术 英特尔® 酷睿 i7-6600U 博銳™ 处理器 2.6GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 3.4GHz - 4MB 英特尔® Smart Cache	英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术 英特尔® 酷睿 i5-6300U 博銳™ 处理器 2.4GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 3.0GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache	英特尔® 酷睿™ i5 技术 英特尔® 酷睿 i5-6200U 处理器 2.3GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 2.8GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache	英特尔® 酷睿™ i3 技术 - 英特尔® 酷睿 i3-6100U 处理器 2.3GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache	英特尔® HD 核心显卡 520	14" TFT LCD HD (1366 x 768) 选配 LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏	选配全高清 14 英寸 TFT LCD (1920 x 1080) 选配 LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏	4GB LPDDR3, 可扩展至 16GB SATA 硬盘 500 GB 选配 SATA 硬盘 1TB 选配 SATA SSD 128GB / 256GB / 512GB 选配第 2 个存储 (板载) : 128GB SSD	薄膜键盘 选配 LED 背光照明薄膜键盘	触控屏 - 选配电容性多点触控显示屏 触控板 - 带滚动条的滑动式触控板	SD 卡读卡器 x 1 选配智能卡读卡器 x 1	选配 PCMCIA Type II x 1 <sup>i</sup> 选配转接卡/34/54 x 1 <sup>i</sup> 选配 DVD super multi 刻录器 x 1 <sup>i</sup> 选配第二颗电池 <sup>i</sup>	耳机输出/麦克风输入 Combo x 1 直流输入插孔 x 1 USB 3.0 (9-针) x 3 USB 2.0 (4-针) x 1	Windows 10 Pro Windows 7 Professional	英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术 英特尔® 酷睿 i7-6600U 博銳™ 处理器 2.6GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 3.4GHz - 4MB 英特尔® Smart Cache	英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术 英特尔® 酷睿 i5-6300U 博銳™ 处理器 2.4GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 3.0GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache	英特尔® 酷睿™ i5 技术 英特尔® 酷睿 i5-6200U 处理器 2.3GHz， 支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至 2.8GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache	英特尔® 酷睿™ i3 技术 - 英特尔® 酷睿 i3-6100U 处理器 2.3GHz - 3MB 英特尔® Smart Cache	英特尔® HD 核心显卡 520	14" TFT LCD HD (1366 x 768) 选配 LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏	选配全高清 14 英寸 TFT LCD (1920 x 1080) 选配 LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏	4GB LPDDR3, 可扩展至 16GB SATA 硬盘 500 GB 选配 SATA 硬盘 1TB 选配 SATA SSD 128GB / 256GB / 512GB 选配第 2 个存储 (板载) : 128GB SSD	薄膜键盘 选配 LED 背光照明薄膜键盘	触控屏 - 选配电容性多点触控显示屏 触控板 - 带滚动条的滑动式触控板	SD 卡读卡器 x 1 选配智能卡读卡器 x 1	选配 PCMCIA Type II x 1 <sup>i</sup> 选配转接卡/34/54 x 1 <sup>i</sup> 选配 DVD super multi 刻录器 x 1 <sup>i</sup> 选配第二颗电池 <sup>i</sup>	耳机输出/麦克风输入 Combo x 1 直流输入插孔 x 1 USB 3.0 (9-针) x 3 USB 2.0 (4-针) x 1	Intel® Dual Band Wireless-AC 8260; 802.11ac 蓝牙 (v4.2) <sup>iii</sup> 选配 dedicated GPS	Utility Adobe® Reader® 选配 CompuTrace® Persistence 技术	选配英特尔 vPro™ 技术 TPM 2.0 选配指纹识别 选配智能卡读卡器 选配非接触式智能卡读卡器 <sup>v</sup> Kensington 防盗锁	交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 选配交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子电池 (11.1V, 4200mAh) (最长电池使用时间 12 小时) <sup>v</sup> LifeSupport™ 电池可交换技术 (可选桥式电池)	350 x 293 x 34.9 mm, 2.2 kg <sup>vi</sup>	通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP51 认证 键盘防喷溅 0.91m 耐摔设计 密封端口和接口 防震可插拔硬盘 抗震设计	温度 <sup>vii</sup> : - 工作温度: -21°C 到 60°C - 储藏温度: -51°C 到 71°C 湿度: - 95% 相对湿度, 无冷凝	便携包 主电池 (11.1V, 4200mAh) 第二颗电池 (11.1V, 4200mAh) 多接口充电器 (双接口) 多接口充电器 (八个接口) 交流适配器 (65W, 100-240VAC) 交流适配器 (120W, 100-240VAC) 触控笔及笔绳 屏幕保护贴 办公室用底座	附件
------	--	---	---	---	---	------------------	---	--	--	-------------------------	---	-----------------------------	---	--	--	---	---	---	---	------------------	---	--	--	-------------------------	---	-----------------------------	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	----

## 底座解决方案

	串行端口	外部 VGA	麦克风	音频输出	直流输入插孔	USB	LAN	HDMI	天线接口
办公室用底座	2	1	1	1	1	4	1	1	--

i 二 PCMCIA、转接卡、DVD super multi 刻录器、第二块扩展电池是相互排斥的选项。

iii 选配强固式 USB 2.0、强固式 LAN、PowerShare USB 2.0、LAN (RJ45) 是相互排斥的选项。

iv 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的影响，用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量，以此降低干扰造成的影响。

v 13.56MHz 非接触式 RFID 和智能卡读卡器 (符合 ISO 15693 和 14443 A/B 标准)。

vi 电池寿命以 MobileMark 2007 进行测试。电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的充电次数有限，最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制造的新电池。

vii 重量因配置和选配件不同而异。

由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810G 进行检测。

YING-YAN INVESTMENT HOLDING LIMITED  
 鹰燕投资控股有限公司  
 SHANGHAI YING-YAN INDUSTRIAL CO., LTD.  
 上海鹰燕实业有限公司

T: +86 21 3377 0800

F: +86 21 6537 6119 \*8001

E: info@ying-yan.com

W: WWW.YING-YAN.COM

